

UCL2 1200x215 48W

PŘISAZENÉ KANCELÁŘSKÉ SVÍTIDLO



NL-D-1200x215-48W-xx-z

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Model-typ	NL-D-1200x215-48W-xx-z
Napájecí napětí	220 V - 240 V
Celkový příkon svítidla	48 W
Frekvence	50–60 Hz
Účinnost (PF)	0,95
Typ diod	AS-5630WxA2-C2C065-0101-YCx-LTH
Počet LED	128ks
Úhel vyzařování	120°
Rozměry	1200 mm × 215 mm × 55 mm
Hmotnost	5,2 kg
Krytí	IP20
Teplota provozní (tc)	-20° C – +68° C
Teplota okolí (ta)	-20° C – +45° C
Životnost LED (L70)	70 000 h
Index podání barev	Ra>80
Barva svítidla	šedá



VYROBENO V ČR

DALI

CLO

TOUCH
DIM



POUŽITÍ A PŘEDNOSTI SVÍTIDLA

Série svítidel UCL2 je zpracována v elegantním designu a proto je vhodná do moderních kanceláří a obchodních prostor. Verze DALI umožňuje různé způsoby řízení.

Obj. č.	Kód výrobku	Difuzor / Optika	CCT	Světelný tok svítidla
52292-xx	NL-D-1200x215-48W-xx-m	mléčný	xx ...	6 910 lm
52295-xx	NL-D-1200x215-48W-xx-p	prizma	WD pro 5000K, WN pro 4000K, WW pro 3000K	5 960 lm
52298-xx	NL-D-1200x215-48W-xx-w	bílý		5 960 lm
52592-xx	NL-D-1200x215-48W-xx-m-D DALI	mléčný		6 910 lm
52595-xx	NL-D-1200x215-48W-xx-p-D DALI	prizma	světelný tok svítidla je při 3000K o 10% nižší	5 960 lm
52598-xx	NL-D-1200x215-48W-xx-w-D DALI	bílý		5 960 lm