

NL-D-1200x215-55W-xx-z

TECHNISCHE DATEN

Modell-Typ	NL-D-1200x215-55W-xx-z
Netzspannung	220 V - 240 V
Systemleistung	55 W
Netzfrequenz	50–60 Hz
Netzleistungsfaktor (PF)	0,95
LED Typ	AS-5630WxA2-C2C065-0101-YCx-LTH
Anzahl an LEDs	128 Stk
Abstrahlwinkel	120°
Maße	1200 mm × 215 mm × 55 mm
Gewicht	5,2 Kg
Schutzart	IP20
Arbeitstemperatur (tc)	-20° C – +68° C
Umgebungstemperatur (ta)	-20° C – +45° C
LED Lebensdauer (L70)	70 000 h
Farbwiedergabe	Ra>80
Gehäusefarbe	Grau



MADE IN EU

DALI

CLO

TOUCH
DIM



EINSATZBEREICH UND VORTEILE

Die Leuchtenserie UCL2 hat ein elegantes Design und eignet sich daher für moderne Büros und Gewerbeflächen. Die DALI-Version ermöglicht verschiedene Steuerungsmethoden.

Bestellnr.	Produktcode	Diffusor	CCT	Lichtstrom
52293-xx	NL-D-1200x215-55W-xx-m	milchig	xx ...	7 580 lm
52296-xx	NL-D-1200x215-55W-xx-p	prismatisch	WD für 5000K, WN für 4000K, WW für 3000K	6 540 lm
52299-xx	NL-D-1200x215-55W-xx-w	weiß		6 540 lm
52593-xx	NL-D-1200x215-55W-xx-m-D DALI	milchig		7 580 lm
52596-xx	NL-D-1200x215-55W-xx-p-D DALI	prismatisch	Lichtstrom ist bei 3000K um ca. 10% niedriger	6 540 lm
52599-xx	NL-D-1200x215-55W-xx-w-D DALI	weiß		6 540 lm