

UCL2 400x400 36W

PŘISAZENÉ KANCELÁŘSKÉ SVÍTIDLO



NL-D-400x400-36W-xx-z

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Model-typ	NL-D-400x400-36W-xx-z
Napájecí napětí	220 V - 240 V
Celkový příkon svítidla	36 W
Frekvence	50–60 Hz
Účinnost (PF)	0,95
Typ diod	AS-5630WxA2-C2C065-0101-YCx-LTH
Počet LED	96ks
Úhel vyzařování	120°
Rozměry	400 mm × 400 mm × 75 mm
Hmotnost	3 kg
Krytí	IP20
Teplota provozní (tc)	-20° C – +68° C
Teplota okolí (ta)	-20° C – +45° C
Životnost LED (L70)	70 000 h
Index podání barev	Ra>80
Barva svítidla	šedá



VYROBENO V ČR

DALI

CLO

TOUCH
DIM



POUŽITÍ A PŘEDNOSTI SVÍTIDLA

Série svítidel UCL2 je zpracována v elegantním designu a proto je vhodná do moderních kanceláří a obchodních prostor. Verze DALI umožňuje různé způsoby řízení.

Obj. č.	Kód výrobku	Difuzor / Optika	CCT	Světelný tok svítidla
52283-xx	NL-D-400x400-36W-xx-m	mléčný	xx ...	5 190 lm
52286-xx	NL-D-400x400-36W-xx-p	prizma	WD pro 5000K, WN pro 4000K, WW pro 3000K	4 470 lm
52289-xx	NL-D-400x400-36W-xx-w	bílý		4 470 lm
52583-xx	NL-D-400x400-36W-xx-m-D DALI	mléčný		5 190 lm
52586-xx	NL-D-400x400-36W-xx-p-D DALI	prizma	světelný tok svítidla je při 3000K o 10% nižší	4 470 lm
52589-xx	NL-D-400x400-36W-xx-w-D DALI	bílý		4 470 lm