

UCL2 600x600 37W

BÜRO-ANBAULEUCHE



NL-D-600x600-37W-xx-z

TECHNISCHE DATEN

Modell-Typ	NL-D-600x600-37W-xx-z
Netzspannung	220 V - 240 V
Systemleistung	37 W
Netzteil	OSRAM OT FIT 55/220-240/1A0 CS L
Netzfrequenz	50–60 Hz
Netzleistungsfaktor (PF)	0,95
LED Typ	AS-5630WxA2-C2C065-0101-YCx-LTH
Anzahl an LEDs	126 Stk
Abstrahlwinkel	120°
Maße	600 mm × 600 mm × 55 mm
Gewicht	6,2 Kg
Schutzart	IP20
Arbeitstemperatur (tc)	-20° C – +68° C
Umgebungstemperatur (ta)	-20° C – +45° C
LED Lebensdauer (L70)	90 000 h
Farbwiedergabe	Ra>80
Gehäusefarbe	Grau



MADE IN EU

DALI

CLO

TOUCH
DIM

NOTLICHT

IP20



EINSATZBEREICH UND VORTEILE

Die Leuchtsenserie UCL2 hat ein elegantes Design und eignet sich daher für moderne Büros und Gewerbeflächen. Die DALI-Version ermöglicht verschiedene Steuerungsmethoden. Die Leuchte kann mit einem Notlichtmodul ausgestattet werden.

Bestellnr.	Produktcode	Diffusor	CCT	Lichtstrom
52271-xx	NL-D-600x600-37W-xx-m	milchig	xx ...	5 420 lm
52274-xx	NL-D-600x600-37W-xx-p	prismatisch	WD für 5000K, WN für 4000K, WW für 3000K	4 670 lm
52277-xx	NL-D-600x600-37W-xx-w	weiß		4 670 lm
52571-xx	NL-D-600x600-37W-xx-m-D DALI	milchig		5 420 lm
52574-xx	NL-D-600x600-37W-xx-p-D DALI	prismatisch	Lichtstrom ist bei 3000K um ca. 10% niedriger	4 670 lm
52577-xx	NL-D-600x600-37W-xx-w-D DALI	weiß		4 670 lm