

# UCL2 600x600 42W

PŘISAZENÉ KANCELÁŘSKÉ SVÍTIDLO



## NL-D-600x600-42W-xx-z

### CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Model-typ	NL-D-600x600-42W-xx-z
Napájecí napětí	220 V - 240 V
Celkový příkon svítidla	42 W
Napájecí zdroj	OSRAM OT FIT 55/220-240/1A0 CS L
Frekvence	50–60 Hz
Účinník (PF)	0,95
Typ diod	AS-5630WxA2-C2C065-0101-YCx-LTH
Počet LED	126 ks
Úhel vyzařování	120°
Rozměry	600 mm × 600 mm × 55 mm
Hmotnost	6,2 kg
Krytí	IP20
Teplota provozní (tc)	-20° C – +68° C
Teplota okolí (ta)	-20° C – +45° C
Životnost LED (L70)	80 000 h
Index podání barev	Ra>80
Barva svítidla	šedá



VYROBENO V ČR

DALI

CLO

TOUCH  
DIM

NOUZOVÝ  
MODUL

IP20



### POUŽITÍ A PŘEDNOSTI SVÍTIDLA

Série svítidel UCL2 je zpracována v elegantním designu a proto je vhodná do moderních kanceláří a obchodních prostor. Verze DALI umožňuje různé způsoby řízení. Svítidlo lze vybavit nouzovým modulem.

Obj. č.	Kód výrobku	Difuzor / Optika	CCT	Světelný tok svítidla
52272-xx	NL-D-600x600-42W-xx-m	mléčný	xx ...	6 150 lm
52275-xx	NL-D-600x600-42W-xx-p	prizma	WD pro 5000K, WN pro 4000K, WW pro 3000K	5 300 lm
52278-xx	NL-D-600x600-42W-xx-w	bílý		5 300 lm
52572-xx	NL-D-600x600-42W-xx-m-D DALI	mléčný		6 150 lm
52575-xx	NL-D-600x600-42W-xx-p-D DALI	prizma	světelný tok svítidla je při 3000K o 10% nižší	5 300 lm
52578-xx	NL-D-600x600-42W-xx-w-D DALI	bílý		5 300 lm