

## NL-D-600x600-42W-xx-z

### TECHNISCHE DATEN

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Modell-Typ               | NL-D-600x600-42W-xx-z            |
| Netzspannung             | 220 V - 240 V                    |
| Systemleistung           | 42 W                             |
| Netzteil                 | OSRAM OT FIT 55/220-240/1A0 CS L |
| Netzfrequenz             | 50–60 Hz                         |
| Netzleistungsfaktor (PF) | 0,95                             |
| LED Typ                  | AS-5630WxA2-C2C065-0101-YCx-LTH  |
| Anzahl an LEDs           | 126 Stk                          |
| Abstrahlwinkel           | 120°                             |
| Maße                     | 600 mm × 600 mm × 55 mm          |
| Gewicht                  | 6,2 Kg                           |
| Schutzart                | IP20                             |
| Arbeitstemperatur (tc)   | -20° C – +68° C                  |
| Umgebungstemperatur (ta) | -20° C – +45° C                  |
| LED Lebensdauer (L70)    | 80 000 h                         |
| Farbwiedergabe           | Ra>80                            |
| Gehäusefarbe             | Grau                             |



MADE IN EU

DALI

CLO

TOUCH  
DIM

NOTLICHT

IP20



### EINSATZBEREICH UND VORTEILE

Die Leuchtsenserie UCL2 hat ein elegantes Design und eignet sich daher für moderne Büros und Gewerbeflächen. Die DALI-Version ermöglicht verschiedene Steuerungsmethoden. Die Leuchte kann mit einem Notlichtmodul ausgestattet werden.

| Bestellnr. | Produktcode                  | Diffusor    | CCT  | Lichtstrom |
|------------|------------------------------|-------------|--|------------|
| 52272-xx   | NL-D-600x600-42W-xx-m        | milchig     | xx ...   | 6 150 lm   |
| 52275-xx   | NL-D-600x600-42W-xx-p        | prismatisch | WD für 5000K,<br>WN für 4000K,<br>WW für 3000K   | 5 300 lm   |
| 52278-xx   | NL-D-600x600-42W-xx-w        | weiß        |  | 5 300 lm   |
| 52572-xx   | NL-D-600x600-42W-xx-m-D DALI | milchig     |  | 6 150 lm   |
| 52575-xx   | NL-D-600x600-42W-xx-p-D DALI | prismatisch | Lichtstrom ist bei 3000K<br>um ca. 10% niedriger | 5 300 lm   |
| 52578-xx   | NL-D-600x600-42W-xx-w-D DALI | weiß        |  | 5 300 lm   |