

# NL-ECL-540×260-80W-xx

## **TECHNISCHE DATEN**

Modell-Typ	NL-ECL-540×260-80W-xx	
Netzspannung	220 V - 240 V	
Netzteil	OSRAM OT90/170-277/1A04DIMLT2E	
Systemleistung	80 W	
Netzfrequenz	50–60 Hz	
Netzleistungsfaktor (PF)	0,95	
LED Typ	Alder AS-5258WxA2-C2C210-0303	
Anzahl an LEDs	40 Stk	
Abstrahlwinkel	150°/65°	
PCB Material	Aluminium	
Maße	540 mm × 260 mm × 185 mm	
Gewicht	4,8 Kg	
Schutzart	IP65	
Arbeitstemperatur (tc)	-30° C – +75° C	
Umgebungstemperatur (ta)	-30° C – +50° C	
LED Lebensdauer (L70)	min. 70 000 Std	
Farbwiedergabe	Ra>80	
Gehäusefarbe	Grau	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	





K08 D.

DALI

ASTRO DIM MAINS DIM

DIM





Das Netzteil ist vom LED Modul abgetrennt



Einstellbarer Neigungswinkel



#### **FARBTEMPERATUR UND LICHTSTROM**

Bestellnr.	Produktcode	Farbtemperatur	ССТ	Lichtstrom
51760-65	NL-ECL-540×260-80W-WC	kaltweiß	6 500 K	11 020 lm
51760-50	NL-ECL-540×260-80W-WD	tageslichtweiß	5 000 K	11 020 lm
51760-40	NL-ECL-540×260-80W-WN	normalweiß	4 000 K	11 020 lm
51760-30	NL-ECL-540×260-80W-WW	warmweiß	3 000 K	9 930 lm

## **EINSATZBEREICH UND VORTEILE**


Die Ecoline 80W, hergestellt mit neuester Alder LED Technologie, ist für die Außenbeleuchtung von Straßen, Parkplätzen und Gebäuden geeignet.

Die Ecoline-Serie ist mit der AstroDIM-Funktion ausgestattet, die zusätzliche Energieeinsparungen bei Dämmerung ermöglicht. Darüber hinaus MainsDIM zum Dimmen durch Reduzierung der Netzamplitude und DALI für Intelligentes Lichtmanagement. Mit der CLO Funktion kann ein konstanter Lichtstrom eingestellt werden.

Die Leuchte hat einen integrierten Überspannungsschutz und ist für Masten mit Durchmesser bis max. 60mm geeignet.



Dank der asymmetrischen Optik kann der Lichtstrom sehr effektiv und gleichmäßig verteilt werden



# ÄHNLICHE PRODUKTE: Ecoline 115W

Bestellnr.	Produktcode	Farbtemperatur	ССТ	Lichtstrom
51775-65	NL-ECL-580×305-115W-WC	kaltweiß	6 500 K	15 840 lm
51775-50	NL-ECL-580×305-115W-WD	tageslichtweiß	5 000 K	15 840 lm
51775-40	NL-ECL-580×305-115W-WN	normalweiß	4 000 K	15 840 lm
51775-30	NL-ECL-580×305-115W-WW	warmweiß	3 000 K	14 260 lm