

UCL 420x330 55W


PŘISAZENÉ KANCELÁŘSKÉ SVÍTIDLO



NL-P4-420x330-55W-xx-z

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Model-typ	NL-P4-420x1330-55W-xx-z
Napájecí napětí	220 V - 240 V
Celkový příkon svítidla	55 W
Napájecí zdroj	OSRAM OT FIT 55/220-240/1A0 CS L
Frekvence	50–60 Hz
Účinník (PF)	0,95
Typ diod	AS-5630WxA2-C2C065-0101-YCx-LTH
Počet LED	128ks
Úhel vyzařování	120°
Rozměry	1200 mm × 180 mm × 75 mm
Hmotnost	2,3 kg
Krytí	IP20
Teplota provozní (tc)	-20° C – +68° C
Teplota okolí (ta)	-20° C – +45° C
Životnost LED (L70)	70 000 h
Index podání barev	Ra>80
Barva svítidla	bílá



VYROBENO V ČR

DALI

CLO

TOUCH
DIM

NOUZOVÝ
MODUL

IP20



POUŽITÍ A PŘEDNOSTI SVÍTIDLA

Přisazená svítidla UCL jsou vhodná pro montáž do dílen či skladů s nízkými stropy, ale i do kanceláří a komerčních prostor. Verze DALI umožňuje různé způsoby řízení. Svítidlo lze vybavit nouzovým modulem.

Obj. č.	Kód výrobku	Difuzor / Optika	CCT	Světelný tok svítidla	
52145-xx	NL-P4-420x330-55W-xx-m	mléčný	N ... xx ...	nouzový modul WD pro 5000K, WN pro 4000K, WW pro 3000K	7 580 lm
52545-xx	NL-P4-420x330-55W-xx-m-D DALI	mléčný		světelný tok svítidla je při 3000K o 10% nižší	7 580 lm
52845-xx	NL-P4-420x330-55W-xx-m-N	mléčný			7 580 lm
52745-xx	NL-P4-420x330-55W-xx-m-D-N DALI	mléčný			7 580 lm